



Home Prodotti Tecnologia di lavaggio Lavastoviglie Caricamento frontale **FP**

---

## PREMAX SERIE

# PREMAX FP



- 
- **TOP-DRY:** Sistema integrato di asciugatura, le stoviglie non necessitano piú dell' asciugatura manuale.
  - **VAPOSTOP<sup>2</sup>:** Sistema integrato di condensazione vapori. Evita la fuoriuscita di vapori sia a fine ciclo che durante durante il ciclo di condensazione.
  - **VISIOTRONIC-TOUCH:** comando mediante un unico tasto con codifica colore e indicazione del tempo rimanente di lavaggio. Display touch a colori.
  - **WASHSMART APP:** controllo del funzionamento della lavastoviglie anche attraverso gli smart devices:  
lavaggi, messaggi, stato della macchina, utilizzo, ore operative, igiene, consumi, oltre alla possibilità di ordinare materiali consumabili.

- **Programma ECO:** ciclo di risciacquo a vapore (selezionabile) che riduce il consumo di acqua pulita a 1,0 lt. con un risparmio di acqua, detergente e brillantante fino al 60% (rispetto alle macchine standard)
- **SENSO-ACTIVE gestione delle risorse:** analizza continuamente la qualità dell'acqua e dosa il brillantante al minimo indispensabile, in modo da assicurare un risultato di lavaggio perfettamente sanificato. Il consumo di acqua per il risciacquo cala fino a 1,0 lt per ciclo di lavaggio
- **Sistema a doppio cesto:** permette di lavare contemporaneamente due cesti per ciclo. Lo sfruttamento ottimale dell'intera camera di lavaggio consente di ridurre il consumo di acqua, di energia e di prodotti chimici
- **CLIP-IN bracci di lavaggio e di risciacquo:** Il sistema agevola la pulizia della macchina, consentendo di estrarre dalla camera di lavaggio i bracci di lavaggio e di risciacquo con il solo uso delle mani
- **Documentazione dei dati intelligente:** Registrazione automatica di importanti dati operativi e dei consumi e indicazione sul display
- **USB interfaccia:** Scaricare comodamente il protocollo dei dati operativi via USB
- **GENIUS-X<sup>2</sup> sistema a microfiltro:** sistema di filtraggio riduce il consumo di detergente fino al 35%
- **Controllo posizione filtro:** impedisce il funzionamento senza filtro inserito nella vasca
- **Indicazione mancanza prodotti chimici (optional):** monitora il livello dei recipienti esterni o dei serbatoi interni integrati
- **Programma igiene:** rimuove il carbonato di calcio ed altri depositi dalla vasca

- 
- Modello a caricamento frontale, su richiesta con sistema di doppio cesto
  - Produttività nominale fino a 45 cesti/ora o 810 piatti o 1.620 bicchieri/ora
  - Produttività nominale con doppio cesto: fino a 90 cesti/ora
  - 8 cicli automatici: breve, standard, eco (vapore), posate, ricambio acqua, STARCH-REMOVAL (rimozione amido), continuo, igiene
  - Modulo integrato WiFi
  - Porta con meccanismo di chiusura antiurto
  - Multi-setting: facilmente commutabile in loco da 400 V a 230 V
  - Pronta da installare e dotata di tubi flessibili di carico e scarico acqua, cavo di alimentazione (collegamento 400 V), dosatore detergente, dosatore brillantante, pompa di risciacquo, pompa di scarico, valvola di non ritorno

- Struttura vasca, bracci di risciacquo e pannelli in acciaio inox 1.4301
- 1 cesto per piatti P-18-12
- 1 cesto universale B-00-07
- 1 cesto per posate con 4 scomparti 01-246175-1

## VARIANTI

Numero d'ordine	Descrizione
FP-10B	Modello base
FPS-10B	con addolcitore incorporato

## DATI TECNICI

Durata dei cicli*	80 / 150 / 170 sec. and special cycles
Consumo idrico	1 lt/cesto
Capacità vasca	10.6 l
Riscaldamento vasca	1,7 kW
Tensione	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
Assorbimento boiler - Standard	6.2 kW
Assorbimento boiler - Alternativo	2.1 kW
Assorbimento totale - Standard	6,8 kW   3 x 16 A
Assorbimento totale - Alternativo	3.3 kW   16 A
Pompa di lavaggio	0.5 kW   350 l/min
Dimensioni del cesto	500 x 500   500 x 530 mm
Altezza di caricamento	425 mm

Livello di rumorosità 60.5 dB (A)

Peso (lordo / netto) 70 / 60 kg

\* Thermostop garantisce le temperature richieste con acqua fredda, i tempi effettivi del ciclo si possono estendere.

Per posizionamento ad angolo, si raccomanda di lasciare il lato destro accessibile per le manutenzioni. Per la protezione della macchina la durezza dell'acqua non deve superare i 1°dH, se più elevata si consiglia di utilizzare un addolcitore d'acqua integrato o esterno della linea di prodotti HOBART HYDROLINE.

---

## ACCESSORI

<b>Numero d'ordine</b>	<b>Descrizione</b>
RO-S	<b>Impianto ad osmosi compatto</b>
01-539385-001	<b>Kit di installazione include:</b> valvola di non ritorno per acqua di scricco come da normativa EN 1717, collettore di scarico, sifone, raccordi di collegamento e materiali di fissaggio
01-515190-001	<b>Kit retrofit per integrata chimica contenitori</b>
01-515339-001	<b>Inserto per doppio cesto</b>
01-240349-001	<b>Base armadietto</b> altezza 435 mm, con sportello amovibile, acciaio inox 1.4301, spazio per 2 cesti vuoti o prodotti chimici
01-240381-1	<b>Mensola per base armadietto</b> 435 mm
172831-1	<b>Inserto grigliato</b> 500 x 500 mm per FP/FX/FXL, acciaio inox, per pentole, etc.

- 897919 Cavo per connessione(2200 mm) e spina per 230/50/1
- 04-006330-001 Set di lance dotate di rilevamento prodotto chimico per contenitori esterni (fino a 20 litri)
- 04-006330-002 Set di lance dotate di rilevamento prodotto chimico per contenitori esterni (fino a 10 litri o ad altezza limitata)

## I VANTAGGI

---

**Affidabilità e  
flessibilità**



**Elevata  
economia**



**Miglior  
risultato di  
lavaggio**



**Facilità d'uso**



### **HOBART GmbH**

**Robert-Bosch-Straße 17  
77656 Offenburg**

**Telefono +49 781 600-2820**

**Fax +49 781 600-2819**

### **SALES MANAGER**

**Davide Sgarabottolo**

**Telefono +39 347 178 2746**

**✉ RESTA IN CONTATTO**

**Mirko Malnati**

**Telefono +39 335 784 9133**

**✉ RESTA IN CONTATTO**